

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ CPV 33141420-0» από την Γενική Χημικών Προϊόντων.

Σχετ: Έγγραφο του Νοσοκομείου σας υπ. Αριθμ. Πρωτ : 8494/10-9-2015

| Κατηγορία | Περιγραφή Είδους |
|---|--|
| <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ</u> <u>ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ</u> <u>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Γάντια με τεχνολογία αντιμικροβιακής προστασίας για την μέγιστη δυνατή προστασία από παθογόνα μικρόβια. • Με εσωτερική επίστρωση γλυκονικής χλωρεξιδίνης με αντι-ικική και αντιβακτηριδιακή δράση • Χωρίς πούδρα • Με μανσέτα μήκους 290mm • Κλάσης III • Να συνοδεύεται από επίσημα φυλλάδια της εταιρείας που να αποδεικνύουν την αντι-ικική δράση (να σκοτώνει 99% των μικροβίων HCV και HIV strain 1 μέχρι και ένα λεπτό μετά την έκθεση) και αντιμικροβιακή δράση (να σκοτώνει 99% βακτηρίων όπως MRSA και S.aureus). <p>Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με Πιστοποιητικά και Έγγραφα του Κατασκευαστικού Οίκου. Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την ορθή αξιολόγηση του είδους</p> |
| <u>ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ</u> <u>ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ</u> <u>ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ</u> <u>ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ</u> | <ul style="list-style-type: none"> • Με μακριές μανσέτες με ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα (όχι ρεβέρ). • Με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών του latex. Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη να είναι μικρότερη των 55 μg/g γαντιού, βάσει της μεθόδου Lowry (Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-3). • Με 70% μεγαλύτερη αντοχή σε θραύση πριν και πάνω από διπλάσια μετά από γήρανση σε σχέση με την προβλεπόμενη αντοχή από το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-2. • Ελεύθερα θειουράμης <p>Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με Πιστοποιητικά και Έγγραφα του Κατασκευαστικού Οίκου. Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την ορθή αξιολόγηση του είδους</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Με μακριές μανσέτες με ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα (όχι ρεβέρ). • Για χρήστες με αλλεργία στην πούδρα • Με χλωριωμένη και τραχεία επιφάνεια εξωτερικά για σωστή αφή και σε υγρό περιβάλλον. • Με πρόσθετη επίστρωση αδρανούς υλικού (σιλικόνη) στην εσωτερική επιφάνεια για μεγαλύτερη αντιαλλεργική προστασία • Με χαμηλά επίπεδα χημικών αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών του latex. Συγκεκριμένα να • είναι μικρότερη των 50 μg/g γαντιού, βάσει της μεθόδου Lowry (Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-3). • Σχεδόν διπλάσια αντοχή σε θραύση πριν και τριπλάσια μετά από γήρανση της προβλεπόμενης αντοχής από το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-2. • Ελεύθερα θειουράμης <p>Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με Πιστοποιητικά και Έγγραφα του Κατασκευαστικού Οίκου.</p> <p>Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για την ορθή αξιολόγηση του είδους</p> |
|---|--|